



ZENTRALVERBAND
DEUTSCHES
BAUGEWERBE ZDB

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks

auf Bundesebene
2015

Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer

Arbeitsprobe

1. Stirnscheibe (Abstand 70 mm)
2. Stutzen (L=180 mm)
3. Stirnscheibe
4. einseitige Reduzierung
5. eingesprengter Boden (2tlg.)
6. Stutzen
7. Reduzierung mit Abschluss Passlänge 50 mm und Stirnscheibe
8. Stutzen
9. zylindrisches Hosenstück mit Schmiege, oben 2 x Stirnscheibe 20 mm vor Rohrabchluss
10. Armaturenkappe elastomerer Dämmstoff
11. Stutzen elastomerer Dämmstoff L = 150
12. Stutzen elastomerer Dämmstoff L = 240
13. Flanschekappe elastomerer Dämmstoff
14. Abschluss mit Dämmstreifen unter Blech
15. Bogen (Teilung frei wählbar)
16. Abschluss mit Dämmstreifen unter Blech (Abstand Blech 70mm)

Alle übrigen Maße sind am Objekt zu entnehmen.
Angaben Stutzenlängen beziehen sich auf Mitte Rohr.